

## NITROGEN/YELLOW



### Antistatischer Stickstoffschlauch

Aufdruck:  Nitrogen - Abmessung mm - antistatic - WP/BP 25/75 bar Jahr

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Schwarz
Betriebsdruck bei 20°C	25,0 bar	Material Aussendecke	PVC
Platzdruck	75 bar	Decke	Glatt
Min. Temperatur	-20 °C	Farbe Aussendecke	Gelb
Max. Temperatur	+60 °C	Längsstreifen	2 schwarze antistatische Längsstreifen <10 <sup>9</sup> Ω
Material Innenseele	PVC	Einlagen	Aramid Einlagen
Innenseele	Glatt		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3031019000	19,5	5,25	30,0	100	0,550	20/40

**Anwendung:** Antistatischer Stickstoffschlauch für den Durchgang von Luft, Wasser, Stickstoff und anderen nicht aggressiven Gasen. Geeignet für Anwendungen in der petrochemischen Industrie, in Raffinerien und verschiedenen anderen Produktionsbetrieben, in denen Stickstoff verwendet wird.

#### Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich

