

## SOLVOFORM


**Kompressorschlauch**

Aufdruck: Solvoform - Abmessung

Norm	EN ISO 1307:2008	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck bei 20°C	20,0 bar	Farbe Innenseele	Schwarz
Platzdruck	60 bar	Material Aussendecke	Thermoplastisches Elastomer
Min. Temperatur	-20 °C	Decke	Glatt
Max. Temperatur	+60 °C	Farbe Aussendecke	Grau
Elektr. Widerstand Seele	Elektrisch leitfähig <10 <sup>6</sup> Ω	Einlagen	Polyestereinlagen
Material Innenseele	TPE/TPU		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3210006000	6,0	4,0	14,0	50	0,170	50
3210008000	8,0	3,5	15,0	65	0,175	50
3210010000	10,0	3,5	17,0	75	0,200	50
3210013000	13,0	4,5	22,0	105	0,335	50
3210019000	19,0	4,5	28,0	150	0,450	50

**Anwendung:** Dickwandiger, robuster Schlauch. Geeignet für Druckluft, Wasser, Schmieröl, Fette und Lösungsmittel auf Ölbasis. Ein idealer Schlauch für den Einsatz in Werkstätten und Garagen.

**Bemerkung:**

- Anschnitte nicht möglich

**Wir empfehlen die Montage mit**

5200  
Luftkupplungen



5201  
Luftkupplungen



6030  
2-Ohr Schellen

