

SUPER AIR



Kunststoff Pressluftschlauch

Aufdruck:  Super Air PN 20 bar

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Schwarz
Betriebsdruck bei 20°C	20,0 bar	Material Aussendecke	PVC
Platzdruck	60 bar	Decke	Glatt
Min. Temperatur	-20 °C	Farbe Aussendecke	Beige
Max. Temperatur	+60 °C	Beständigkeit Aussendecke	Alterungsbeständig, Ozon beständig, UV beständig, Witterungsbeständig
Material Innenseele	PVC	Einlagen	Polyestereinlagen
Innenseele	Glatt		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
4210006000	6,0	2,5	11,0	50	0,090	50
4210008000	8,0	2,5	13,0	60	0,115	50
4210010000	10,0	2,75	15,5	75	0,150	50
4210013000	13,0	3,0	19,0	100	0,200	50
4210016000	16,0	3,5	23,0	120	0,295	50
4210019000	19,0	3,75	26,5	140	0,365	50
4210025000	25,0	4,25	33,5	180	0,530	50

Anwendung: Flexible, leichter PVC-Schlauch, witterungs- und alterungsbeständig. Geeignet für verschiedene Wasser- und Druckluftanwendungen in Industrie, Bau und Landwirtschaft. Kann auch für den Transport von Pestiziden verwendet werden.

Bemerkung:

- Anschritte nicht möglich

Wir empfehlen die Montage mit

5200
Luftkupplungen



5201
Luftkupplungen



6030
2-Ohr Schellen

