

ARMOFLEX®



Aufdruck: Armoflex® - Abmessung - Reg. EU 10/2011

Lebensmittel Saug- und Druckschlauch
für schwere Einsatzbedingungen.

Norm	EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch)
Vakuum	0,90 bar
Min. Temperatur	-15 °C
Max. Temperatur	+60 °C
Material Innenseele	Weich-PVC
Innenseele	Glatt

Farbe Innenseele	Transparent
Material Aussendecke	Weich-PVC
Decke	Glatt
Farbe Aussendecke	Transparent
Einlagen	Stahlspirale

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	BD bei 20°C (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
4480010000	10,0	3,0	16,0	10,0	30	0,200	30
4480012000	12,0	3,0	18,0	9,0	36	0,210	30
4480014000	14,0	3,0	20,0	9,0	42	0,230	50
4480016000	16,0	3,0	22,0	9,0	48	0,260	50
4480018000	18,0	3,0	24,0	8,0	54	0,320	50
4480020000	20,0	3,5	27,0	8,0	60	0,360	50
4480025000	25,0	4,0	33,0	8,0	75	0,500	50
4480032000	32,0	4,0	40,0	8,0	96	0,680	50
4480038000	38,0	4,5	47,0	7,0	114	0,820	50
4480040000	40,0	4,5	49,0	7,0	120	0,900	50
4480045000	45,0	4,5	54,0	6,0	135	1,100	50
4480050000	51,0	5,0	61,0	5,0	153	1,280	50
4480060000	60,0	5,5	71,0	5,0	180	1,750	30
4480063000	63,0	6,0	75,0	5,0	189	1,800	30
4480075000	76,0	6,0	88,0	4,0	228	2,400	30
4480080000	80,0	6,5	93,0	4,0	240	2,570	30
4480090000	90,0	6,5	103,0	4,0	270	2,950	20
4480100000	102,0	7,0	116,0	3,0	306	3,800	20
4480110000	110,0	7,5	125,0	3,0	330	4,200	20
4480125000	127,0	8,0	143,0	3,0	381	4,800	20
4480150000	152,0	8,5	169,0	2,0	456	6,500	20

Anwendung: Sehr flexibler und robuster PVC-Schlauch. Geeignet für den Transport von (Industrie-) Wasser, Schlamm, Gülle und verschiedene andere Flüssigkeiten. Sehr gut geeignet für den Transport von flüssigen Lebensmitteln, da der Schlauch für die verschiedenen Lebensmittelkategorien gemäß der für sie geltenden europäischen Verordnung EU 10/2011 vollständig zertifiziert ist. Der Armoflex wird auch häufig an Gülleinjektoren in der Landwirtschaft installiert.

Bemerkung:

- Anschlüsse möglich
- Bezüglich der Angabe des Überdrucks verweisen wir auf die wesentlichen Voraussetzungen zum sicheren Betrieb von Schlauchleitungen auf unserer Homepage

Wir empfehlen die Montage mit

5721
Perrot Kupplungen



5124
Storz Kupplungen



6202
Mikalor Supra Schellen

