

Klemmschalen

Zweiteilige Klemmschalen für den Einband von Kupplungen mit glattem oder Kombi-Schlauchstutzen und Sicherungsbund



Norm	EN 14420-3
Material	Aluminium
Betriebsdruck	25 bar
Zubehör	Inklusive Inbusschrauben und Muttern

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Minimaler Spannbereich (mm)	Maximaler Spannbereich (mm)	Gewicht (kg/St.)
5560013005	13,0	5,0	22	24	0,110
5560019006	19,0	6,0	30	33	0,140
5560025005	25,0	5,0	34	37	0,150
5560025006	25,0	6,0	36	39	0,150
5560032005	32,0	5,0	41	44	0,140
5560032006	32,0	6,0	43	46	0,160
5560032008	32,0	8,0	47	50	0,170
5560038005	38,0	5,0	47	50	0,160
5560038065	38,0	6,5	50	53	0,190
5560038008	38,0	8,0	53	56	0,180
5560038010	38,0	10,0	57	60	0,180
5560040007	40,0	7,0	53	56	0,190
5560040010	40,0	10,0	58	61	0,190
5560050005	50,0	5,0	59	62	0,270
5560050006	50,0	6,0	62	64	0,260
5560050008	50,0	8,0	63	67	0,300
5560050010	50,0	10,0	69	71	0,320
5560063006	63,0	6,0	74	77	0,440
5560063008	63,0	8,0	78	82	0,430
5560063010	63,0	10,0	84	87	0,460
5560075005	75,0	5,0	85	88	0,460
5560075006	75,0	6,0	87	90	0,450
5560075008	75,0	8,0	88	93	0,460
5560075010	75,0	10,0	94	97	0,510
5560080008	80,0	8,0	94	97	0,460
5560100065	100,0	6,5	111	115	1,200
5560100008	100,0	8,0	114	119	1,150
5560100010	100,0	10,0	118	122	1,150
5560100012	100,0	12,0	122	126	1,500
5560125010	125,0	10,0	143	148	1,740
5560150010	150,0	10,0	168	174	3,290
5560150013	150,0	13,0	174	180	3,950
5560200012	200,0	12,0	222	229	6,750

