

## Safe-Lock Kamlok Typ B

**Mutterteil mit Aussengewinde und beidseitigem Sicherungshebel**  
um unbeabsichtigtes Öffnen der Kupplung zu vermeiden. Vielfach eingesetzt  
bei kritischen Anwendungen in Chemie und Petrochemie um die Sicherheit  
der Mitarbeiter und der Umgebung zu erhöhen.



Norm	A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
Norm Gewinde	DIN EN ISO 228-1
Gewindetyp	BSPT-Gewinde / R-Gewinde
Material	Edelstahl (1.4408)
Betriebsdruck	16 bar
Werkstoff Dichtung	NBR
Farbe Dichtung	Schwarz
Werkstoff Sicherungsclip	Edelstahl (1.4301)
Werkstoff Hebel	Edelstahl (1.4408)
Anzahl Hebel	2
Werkstoff Ring	Edelstahl (1.4301)



Art. Nr.	Nenngröße	Gewicht (kg/St.)
5606019000	3/4"	0,260
5606025000	1"	0,360
5606032000	1.1/4"	0,410
5606038000	1.1/2"	0,450
5606050000	2"	0,690
5606063000	2.1/2"	0,980
5606075000	3"	1,160
5606100000	4"	1,450

